

T.C.
BİSMİL KAYMAKAMLIĞI
Bismil Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU ve TANIMI

Okulumuzun iç cephe boyamasında kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde 9 (dokuz) kalem malzemenin temini işidir.

2. AMAÇ ve KAPSAM

Bu şartname, İdaremizin her türlü donatım işlerinde kullanılmak üzere Bismil Anadolu Lisesi Müdürlüğü kurumsal kimliğine uygun olarak çeşitli özelliklerde 9 (dokuz) kalem malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

3. İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ

- a) Her Üründen ihtiyaç oranında alınacak olup üstte belirtilen tabloya birim/adet/paket fiyatı yazılacaktır.
- b) Aşağıdaki listede adet ve özellikleri belirtilen malzemeler temin edilerek İdareye teslim edilecektir.
- c) Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır.
- d) İstekli, tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.

Not: 1- Fiyat Teklifleri Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilmelidir.

2- Gerçek/Tüzel kişiler tekliflerini kapalı zarf içinde ve imzalı olarak teklif saatinden yarım saat önce Müdür Baş Yardımcısına teslim etmelidir.

3- Gerçek/Tüzel kişilerin tekliflerinde açık isimleri, ıslak imza, adres, T.C. No/Vergi No ve tarih bilgileri olmalıdır.

4- Toplam Fiyat Üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Belirtilen şartlara uygun Toplam fiyatı en düşük olan teklif en uygun teklif olarak değerlendirilecektir.

- İhaleye katılacak olan bütün firmalar ihaleden önce bütün ürünlerden birer adet numunelerini Bismil Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısına tutanak karşılığında teslim edecek olup ayrıca bütün numunelerin teknik şartnameye uygun olduğuna ilişkin yazılı taahhütte bulunacaklardır.
- Numunesi teknik şartname uymayan firmaların tekliflerini değerlendirme dışı kalacaktır

1. İÇ CEPHE BOYA (15 LT'LİK TENEKELERDE)

- Plastik boyalar silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.
- İç cephe boyası konveksiyle sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gaz beton, tuğla, kâğıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilin, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
- Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın siline bilirligini artıracak özellikte olacaktır.
- Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
- Su ile inceltilebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
- İdarece istenen ölçülerde ve istenilen renkte olacaktır.
- Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.
- 15 Lt „lık teneke ambalaj içinde teslim edilecektir.
- Boya 1. Kalite olacak.

2. SENTETİK BOYA

- Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olacaktır.
- Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olacaktır.
- İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilir olacaktır.
- Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olacaktır
- Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilerek uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır.
- Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.
- Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.
- İdarece istenen renkte olacaktır
- Boyalar 15 lt'lik teneke ambalaj içerisinde teslim edilecektir
- Boya 1. Kalite olacak.

3. DEKOR RULO (25'LİK)

- Orijinal plastik hammaddeden üretilmiş olacaktır.
- % 100 Polyamidten üretilmiş olacaktır.
- İpli rulo , akrilik ve su bazlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.
- Boyama esnasında boya damlatmaz, sıçratmaz ve tüy dökmez olacaktır.

4.ROBOT FIRÇA

- 4 Numara olacaktır.
- Yüksek kalite, Üstün performanslı olacaktır.
- Kıl dökmemeli, Boyayı çizmemelidir
- Doğal, Çift kaynatılmış yumuşak kıldan olmalıdır.
- Kullanımı kolaylaştırmak için 180 derece dönebilen ergonomik sap olmalıdır.
- Pasa dayanıklı çelik başlık olmalıdır.
- Boya incelticisi ile temizlenebilir olmalıdır.

5.SATEN ALÇI

- Kullanım süresi: 80-100 dakika olacaktır.
- Donma süresi: 170-200 dakika olacaktır.
- Alçının imal tarihi ile malın kabul tarihi arasında maksimum 1 ay süre olacaktır.
- Saten alçı nem almamış 30 kg'lık polipropilen torbalarda teslim edilecektir.

6. TAVAN BOYASI

- Tavan boyası, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı mat, beyaz, sararmaz, uygulandığı yüzeyle bütünleşir, çatlama, kabarma, dökülme yapmaz, uzun ömürlü, yüksek örtme ve teneffüs etme özelliğine sahip olacaktır.
- Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeylere uygulanabilme özelliğine sahip olacaktır.
- Sünger rulo, fırça veya pistle ile uygulama yapılabilir.

7. SIVA ALÇI

- Tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı esaslı el sıvası şeklinde olacaktır.
- İçeriği:Kalsiyum Sulfat Hemihidrat, Kalsiyum Karbonat, Kireç, Seliloz Eter, Genleşmiş Perlit,Tartarik asit içermelidir.
- Malzemeler 35 kg'lık polipropilen torbalarda teslim edilecektir.
- Alçının imal tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılacak durumda olmalıdır
- Su emme oranı % 28-32 olacak.
- Yoğunluğu 750-790 kg/m3 olacak.
- Sıva alçı nem almamış ambalajlarda, üzerinde etiketi mevcut ve alçının bünyesinde taşlaşma ve topraklaşma olmayacaktır.

8. SENTETİK ASTAR

- Malzeme akrilik kopolimer emilsiyon esaslı olmalıdır
- Her türlü beton, sıvalı yüzeyler, mdf, betopan, osb, tuğla, macun uygulanmış yüzeylerde uygulanabilir olmalıdır.
- Ağzı açılmadan ambalajında 2 yıl saklanabilmelidir.
- Kuruma süresi 20 C°, % 65 HR) olacak.
- Malzeme 15 lt'lik plastik kovalarda teslim edilecektir.

9. SENTETİK TİNER

- Sentetik tiner, sentetik boya incelticisi olarak kullanılacaktır.
- Renksiz, berrak, temiz, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir madde olmayacaktır.
- 11 lt'lik tenekelerde orijinal ambalajlarda olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

- 1- Müdürlüğümüzün ihtiyacında kullanılmak üzere alınacak olan boyalar 1. Sınıf kaliteden oluşacaktır.
- 2- Ürünler, Müdürlüğümüzün belirleyeceği tarihte, belirleyeceği adrese tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.
- 3- Ürünler şartname hükümlerine uygun hazırlandığı görüldükten sonra teslim alınacaktır.

- 4- Ürünlerin nakli, yükleme, boşaltma, istif, depolama işleri ile ilgili tüm sorumluluk istekliye ait olup, bununla ilgili gereken her türlü alet, edevat, işçilik, paketleme, sigorta, taşıma ve benzeri yükümlülüklerden doğacak ücretlerin ödenmesinden mesuldür.
- 5- İstekliler kısmi teklif veremeyeceklerdir.
- 6- İstekliler Teklif Mektuplarını komisyonumuza kapalı zarfta olacak şekilde elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, Kargo, Fax ve E-mail yolu ile gönderilecek olan Teklif Mektupları komisyonumuzca değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İDARE